



POINTS CLÉS

- Bluetooth
- Optique
- RCA phono / Line in
- Entrée AUX 3,5 mm
- Sortie XLR

DESCRIPTION

Le PreAmp II de Tangent apporte une nouvelle vie à votre vieil amplificateur ou à vos enceintes actives. Avec le choix de sources analogiques, numériques et sans fil, vous pouvez désormais connecter les technologies les plus récentes via le PreAmp II.

Tangent PreAmp II est livré avec une télécommande élégante pour un contrôle facile. Le Tangent Power Ampster II est le complément parfait.



CARACTÉRISTIQUES

Technologie : J-Fet dual OP - Qualcomm - Cirrus Logic

Réponse en fréquence : 20 Hz - 50 kHz

Rapport signal - bruit : 112 dBA

Entrées analogiques : Line In / Phono RIAA MM (RCA)
- Aux (mini-jack 3.5)

Entrées numériques : Bluetooth V5.0 APTX - HD /
Optical SPDIF

Sorties : Asymétrique RCA & Sub
(100 Hz / pente 12 dB/oct) + XLR

Echantillonnage : Hi-Res : 24 Bits - 192 kHz

Réglage tonalité : grave & aigu : -8 dB à +8 dB /
pas de 2 dB @ 120 Hz et inflexion à partir de 1 kHz

Sortie casque : Jack 6.35 mm

Mode standby : Auto : Wake up / Off

Télécommande : Infrarouge - multi fonctions

Tensions supportées : 100-240V 50/60 Hz

Consommation électrique : < 0,5W standby
(EUP 2013) / 0.24W

Dimensions (sans pieds et connecteurs) :

L195 x P194 x H70 mm

Poids : 1,3 kg

Finition : Noir satiné